



CERAMICA CERAMIC

LATERIZI BRICKS



Packaging Solutions

e mail: oms@omsspa.com <http://www.omsspa.com>

CERAMITEC_01

La casa costruttrice si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento
The manufacturer reserves the right to make alterations at any time

OMS GROUP WORLD - WIDE...

OMS GROUP WELTWEIT...

Head office Italy

OFFICINA MECCANICA SESTESE S.p.A.
Paruzzaro (NO) Tel. +39 015 691152
oms@omsspa.com www.omsspa.com

Affiliates

Italy

OMSTRAP Produzione reggia Strap production
Sandigliano (BI) Tel. +39 015 691152
omstrap@omsspa.com

MARPAK s.r.l.

Maranello (MO) Tel. +39 0536 933014/15
info@marpak.it

Germany

OMS VERPACKUNGSSYSTEME GmbH
Gevelsberg Tel +49(0) 2332 55265-0
info@oms-d.de www.oms-verpackungssysteme.de

Spain

OMS Espana
Barcelona Tel. 0034 93 8812012
info@omsespana.com

Portugal

EMBALCER
Equipamentos e Materiais de Embalagem Lda
Canelas Vila Nova de Gaia Tel. 00351 22 7150650
embalcer@embalcer.pt

U.S.A

OMS AMERICA LLC
Mentor, Ohio Tel. +1 440 3571500
info@omsamerica.com www.omsamerica.com

Brasil

OMS OFICINA MECANICA SULAMERICANA LTD.
Mogi Mirim SP Tel 0055 19 38622737 - 19 38062494
oms@dglnet.com.br www.omsbrasil.com.br

Asia

OMS PTE LTD
Singapore Tel 0065 67468522
omssin@singnet.com.sg www.omssin.com.sg

P.T. Omega Maju Sejahtera

Jakarta 10730, Indonesia Tel. 62-21-6014122
oms@cbn.net.id

OMS Packaging(Thailand) CO.,LTD

Bangkok, Thailand Tel +662 6361112
sasatorn@omsthai.com

Distributors

Austria | Ungary | Bulgaria | Czech Republic | Rumania
JOSEF RIEGLER VERPACKUNGSTECHNIK GMBH
Lange Gasse 14/13a - 1080 Wien Tel 0043 (1) 4050035
josef.riegler@riegler-verpackungstechnik.com

United Kingdom

GORDIAN STRAPPING LTD.
Basingstoke, Hants RG21 2xx U.k. Tel. 0044-1256-394400
John.phillips@gordianstrapping.com

France

SOFRAGRAF INDUSTRIES
Saint-ame Vagne Cedex - Francia Tel. 0033-3-29262647
contact@sofragraf.com

Poland

MANULI EKOBAL SP. Z.O.O.
Wroclaw - Poland Tel. 0048-71-3467927
jkuder@manuliekobal.pl

Australia

GOODMAN PACKAGING
Sydney - Australia Tel + 02 98922233
admin@goodmanpackaging.com.au



Officina Meccanica Sestese S.p.A.

Via Borgomanero, 44-28040 Paruzzaro (NO)- Tel.(039) 0322 541411 - Fax (039) 0322 230046

OMS GROUP è leader mondiale per lo sviluppo e la fabbricazione d' impianti, attrezzature e materiali di consumo. Il GRUPPO è formato oltre alla casa madre, da 10 aziende situate sul territorio Nazionale, in Europa, nel continente Americano ed Asiatico.

La nostra esperienza

La competenza e l'esperienza del GRUPPO per sistemi integrati di linee e impianti per l'imballaggio, accumulate in piu' di 50 anni, è senza confronti. OMS GROUP costantemente sviluppa e rinnova le piattaforme tecnologiche focalizzate a soluzioni personalizzate e innovative per il cliente, offrendo i benefici di migliori performance e minori costi.

Le nostre macchine

Una produzione completa di macchine per il confezionamento dedicate al fine linea : impianti di reggiatura completi, d'incappucciamento termoretraibile ed estensibile. L'affidabilità delle macchine è garantita da anni d'esperienza, da personale qualificato e da una struttura che unisce i più moderni criteri organizzativi.

La nostra filosofia

Consolidamento e ampliamento della rete di vendita e assistenza nel mondo e continua ricerca per ottimizzare la funzionalità delle macchine, con scopi di riduzione costi del prodotto e di utilizzare materiali a minor impatto ambientale.

OMS GROUP is world leader in the development and production of systems, equipment and consumables.

In addition to the mother company the GROUP consists of 10 companies located in Italy, Europe, the Americas and Asia.

Our experience

The GROUP'S competence and experience in the field of integrated systems for packaging lines and facilities, accumulated in more than half a century, are without equal. OMS GROUP constantly develops and updates its technological platforms aimed at customized and innovative solutions for its customers, offering the benefits of better performances and cost savings.

Our machines

A complete production of end-of-the-line packaging machines: complete strapping stretch and shrink film hooding. Our machines' reliability is guaranteed by years of experience, a qualified staff and a structure which exploits the most modern organizational criteria.


Our philosophy

Consolidation and enlargement of the worldwide sales and assistance network as well as continuous research to continuously improve machine performance in order to reduce costs and to use materials with the least possible environmental impact.



OEM PARTNERS

SYSTEM
 NUOVA FIMA
 SACMI FORNI AUTOMATION
 SITI GROUP B&T
 SACS TECNICA
 TECNOFERRARI
 ALPINA
 IPA GROUP


MARCHELUZZO
 CAPACCIOLI
 SABO HELLAS
 CERIC
 UNITED SYMBOL
 LINGL




REGGIATURA




STRAPPING






INCAPPUCCIAMENTO



STRETCH HOOD



TERMORETRAZIONE



SHRINK HOOD



REGGIATURA ORIZZONTALE

Reggiatrice automatica orizzontale per prodotti palletizzati, con sollevamento arco a cremagliera per garantire un perfetto posizionamento della reggia sul pallet, manutenzione testa semplificata tramite connettori ad innesto rapido e differenti programmi di reggiatura gestibili da pannello operatore.

Dati tecnici


- Tipo di reggia : polipropilene o poliestere termosaldabile
- Tensionamento reggia : 80 N + 7000 N
- Tensione di alimentazione: 230/400 V(+/-10%)- 50- 60 Hz.
- Potenza elettrica installata : ~ 2.2 kW.

HORIZONTAL STRAPPING

Horizontal strapping machine for palletized products, with rack type arch lifting system to guarantee perfect positioning of the strap on the pallet, simplified head maintenance with the quick-action connectors and the various strapping programs managed through an operator panel.

Technical data

- Type of strap : heat-welding polypropylene or polyester
- Strap tensing : 80 N + 7000 N
- Supply voltage: 230/400 V(+/-10%)- 50- 60 Hz.
- Installed electric power : ~2.2 kW.



RG06

REGGIATURA ORIZZONTALE / HORIZONTAL STRAPPING

REGGIATURA VERTICALE

Le reggiatrici verticali sono predisposta per eseguire più legature sul piano verticale e anche legature incrociate mediante la rotazione di una tavola rotante posta in corrispondenza all'asse verticale della macchina.

Dati tecnici

- Tipo di reggia : polipropilene o poliestere termosaldabile
- Tensionamento reggia : 80 N + 7000 N
- Tensione di alimentazione: 230/400 V(+/-10%)- 50- 60 Hz.
- Potenza elettrica installata : ~ 2,7 kW.

VERTICAL STRAPPING

The vertical strapping machine are designed to carry out binding both along the vertical plane and also cross like thanks to the rotation of a rotary table located in correspondence with the machine's vertical axis.

Technical data

- Type of strap : heat-welding polypropylene or polyester
- Strap tensing : 80 N + 7000 N
- Supply voltage: 230/400 V(+/-10%)- 50- 60 Hz.
- Installed electric power : ~ 2,7 kW.



RG08

REGGIATURA VERTICALE / VERTICAL STRAPPING

RG043

INCAPPUCCIAMENTO

L'incappucciatrice automatica modello Stretch IS43 incappuccia prodotti palettizzati con film estensibile in tubolare. La preparazione dei sacchi avviene nel lato posteriore della macchina, mentre nella parte anteriore viene eseguito l'incappucciamento.

Dati tecnici

- Tipo film : polietilene elastico
- Spessore film: da 65+200 micron
- Dimensioni bobina film : Ø max 800 mm
peso max 500 Kg.
- Perimetro dei carichi : 1300 x 1300 mm
- Altezza dei carichi : *variabile in funzione del modello della macchina
- Cadenza : da 25 a 100 pallet / h
- Aria compressa : 5,5 + 7 bar
- Tensione di alimentazione: 400 V(+/-10%)- 50Hz.
- Potenza elettrica installata : da 6 a 12 kW.

HOODING STRETCH HOOD

The automatic hooding machine modello Stretch IS43 packs palletized products with tubular stretching film. The rear part of the machine prepares the bags, while the front part carries out the actual hooding.

Technical data

- Type of film : elastic polyethylene
- Film thickness :65-200 micron
- Film coil dimensions : Ø max 800 mm
max weight max 500 Kg.
- Load perimeter : 1300 x 1300 mm
- Load height : *which may vary depending on the machine model
- Rate : from 25 to 100 pallets / h
- Compressed air : 5,5 + 7 bar
- Supply voltage: 400 V(+/-10%)- 50Hz.
- Installed electric power : from 6 to 12 kW.



IS43

INCAPPUCCIAMENTO / STRETCH HOOD

